

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 056/A/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Kominek wywiewny DN 160  
Wywiewka kanalizacyjna DN 160  
Daszek kominka wywiewnego DN 160  
Dołącznik kominka wywiewnego DN 160/110

2. Oznaczenie typ wyrobu budowlanego:

PP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do odpowietrzania pionów kanalizacyjnych w budynkach, zbiorników i kanałów w zbiornikach bezodpływowych oraz w osadnikach gnilnych i przepompowniach ścieków itp.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Magnaplast Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki łużyckie

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system oceny zgodności: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

NIE DOTYCZY

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:**

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0783 wydanie 2  
Rury wywiewne Magnaplast do instalacji i sieci kanalizacyjnych

**Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:**

Instytut Techniki Budowlanej

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**

NIE DOTYCZY

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność na uderzenia	odcinków rur: brak pęknięć: TIR≤10%	
	wywiewek, kołnierza i dołącznika: brak uszkodzeń	
Szczelność połączeń badana powietrzem	brak przecieków	
Zmiany w wyniku ogrzewania wywiewek, kołnierzy i dołączników	brak pęknięć, rozwarstwień i znaków rozczepień materiału, pęcherzy o głębokości przekraczającej 20 % grubości ścianki, żadna z części linii łączenia nie wykazuje rozwarcia większego niż 20 % grubości ścianki.	

- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

Grześkowiak Paweł – Kierownik Działu Kontroli Jakości

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Żarska 15.02.2024 r.

.....  
(miejsce i data wydania)



.....  
(podpis osoby upoważnionej)